



Тел.: (495) 734 9931, 956 6847
Интернет: www.pa-pro.ru

**Мобильные (туровые) системы звукоусиления.
ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ.**

ЯНВАРЬ 2012 года

* Несколько вариантов 4-полосных мобильных систем звукоусиления - **ЛИНЕЙНЫХ МАССИВОВ** - «под ключ» 20 - 50квт на базе систем Turbosound "FlexARRAY" - TFA-600H и сабвуферов TFL-600 (18", MSPL 139dB) или TSW-218mk2 (2x18", MSPL 141dB).

В широкополосных сателлитах FlexARRAY TFA-600H применена уникальная патентованная технология Turbosound - системы многоярусных рупоров PolyHorn™ и DendriticHorn™. **Исключительная уникальная гибкость систем FlexArray - не только масштабируемость системы, но и возможность ее трансформации из линейного массива в точечный источник и наоборот.** В комплект входят системные рэки мощности, процессоры управления (контроллеры), рамы и крепления для подвеса TFA-600H, сигнальная кабельная коммутация. Ампл-рэки укомплектованы блоками распределения 3-фазного электропитания, коммутационными панелями. Предусмотрена возможность «деления» систем на несколько частей – по количеству ампл-рэков.

Комплектация каждого ампл-рэка предусматривает возможность дистанционного системного компьютерного управления (RS485), а также возможность работы в режиме стерео.

* Возможна поставка системных комплексов в активной версии - "DP". "DigitalPowered" - со встроенным в ак.системы усилением и процессорами, предусматривающими возможность дистанционного системного контроля и управления.

Модели / серия ак.систем	Фото (условное).	Краткие данные		Стоимость
Линейные массивы "FlexARRAY" с сабами серии "TFL"	 	8 сателлитов + 4 низкочастотных. Ориент.мощность 20 квт	4-полосная система звукоусиления в составе: 8 широкополосных ТУРОВЫХ подвесных систем TFA-600H (интегрированные элементы для подвеса, 1560W ppgm 136dB) + 4 низкочастотных подвесных TFA-600L (18", MSPL 139dB; встроенные элементы для подвеса). Системный ампл-рэк , укомплектованный усилителями мощности Turbosound T25 / T45, системным контроллером XTA DP-448, блоком распределения эл.питания потребителей и внешней коммутационной панелью. Активный четырехполосный режим усиления. Крепежи и рамы для подвеса акустических систем TFA-600H / TFA-600L. Системная кабельная коммутация акустических систем и ампл-рэков (Klotz, Neutrik).	Звоните
		8 сателлитов + 4 низкочастотных. Ориент.мощность 25 квт	4-полосная система звукоусиления в составе: 8 широкополосных ТУРОВЫХ подвесных систем TFA-600H (интегрированные элементы для подвеса, 1560W ppgm 136dB) + 4 низкочастотных TFA-600B (18", MSPL 139dB), устанавливаемых <u>портально (GroundStack)</u> . Системный ампл-рэк , укомплектованный усилителями мощности Turbosound T25 / T45, системным контроллером XTA DP-448, блоком распределения эл.питания потребителей и внешней коммутационной панелью. Активный четырехполосный режим усиления. Крепежи и рамы для подвеса акустических систем TFA-600H. Системная кабельная коммутация акустических систем и ампл-рэков (Klotz, Neutrik).	Звоните
Линейные массивы "FlexARRAY" с сабами TSW-218 UltraSub	 	4-полосная система: 8 сателлитов + 4 сабвуферов Ориент.мощность 25 квт	8 широкополосных ТУРОВЫХ систем TFA-600H (интегрированные элементы для подвеса, 1560W ppgm, MSPL 136dB) + 4 низкочастотных TSW-218 UltraSub (2x18", 3200W ppgm, MSPL 141dB). Системный ампл-рэк , укомплектованный усилителями мощности Turbosound T25 / T45, системным контроллером XTA DP-448, внешними коммутационным панелями in/out и блоком распределения эл.питания потребителей. Активный 4-полосный режим усиления. Крепежи и рамы для подвеса TFA600H. Системная кабельная коммутация акустических систем и ампл-рэков (Klotz, Neutrik).	Звоните
		4-полосная система: 12 сателлитов + 8 сабвуферов. Ориент.мощность 45 квт	12 широкополосных ТУРОВЫХ систем TFA-600H (интегрированные элементы для подвеса, 1560W ppgm, MSPL 136dB) + 8 низкочастотных TSW-218 UltraSub (2x18", 3200W ppgm, MSPL 141dB). ДВА системных ампл-рэка , укомплектованных усилителями мощности Turbosound T25 / T45, системными контроллерами XTA DP-448, внешними коммутационным панелями in/out и блоками распределения эл.питания потребителей. Активный 4-полосный режим усиления. Крепежи и рамы для подвеса TFA600H. Системная кабельная коммутация акустических систем и ампл-рэков (Klotz, Neutrik). <u>Комплект звукоусиления может "делиться" на 2 части.</u>	Звоните
		4-полосная система: 16 сателлитов + 8 сабвуферов. Ориент.мощность 50 квт	16 широкополосных ТУРОВЫХ систем TFA-600H (интегрированные элементы для подвеса, 1560W ppgm, MSPL 136dB) + 8 низкочастотных TSW-218 UltraSub (2x18", 3200W ppgm, MSPL 141dB). ДВА системных ампл-рэка , укомплектованных усилителями мощности Turbosound T25 / T45, системными контроллерами XTA DP-448, внешними коммутационным панелями in/out и блоками распределения эл.питания потребителей. Активный 4-полосный режим усиления. Крепежи и рамы для подвеса TFA600H. Системная кабельная коммутация акустических систем и ампл-рэков (Klotz, Neutrik). <u>Комплект звукоусиления может "делиться" на 2 части</u>	Звоните

защитная сетка для а/с в комплекте