







### Мобильные (туровые) системы звукоусиления.




ДЕКАБРЬ 2011 года

\* Несколько вариантов 4-полосных мобильных систем «под ключ» **36-42 квт**, укомплектованных акустическими системами **Turbosound** серии **"Aspect"** моделей **"TA-500"** и **"TA-500 Touring"**, с рупорными низкочастотными **TSW-218mk2 UltraSub** (2x 18", 3200W prgm, MSPL 141dB). В комплекты входят системные рэки мощности, процессоры управления (контроллеры), крепления для подвеса TA500, сигнальная кабельная коммутация. Ампл-рэки укомплектованы коммутационными панелями и блоками распределения 3-фазного электропитания. Предусмотрена возможность **«деления» систем на несколько частей** – по количеству ампл-рэков.

\* Несколько вариантов ЧЕТЫРЕХ- и ПЯТИ-полосных мобильных систем звукоусиления **«под ключ» от 50 до 100квт** на базе "топовой" разработки **Turbosound "ASPECT"** - моделей **TA-880H, TA-880L, TA-890H, TA-890L** и сабвуферов **TSW-218 mk2 UltraSub** (2x18", 3200W prgm, MSPL 141dB). В комплект входят системные рэки мощности, процессоры управления (контроллеры), рамы и крепления для подвеса систем TA890, сигнальная кабельная коммутация. Ампл-рэки укомплектованы коммутационными панелями и блоками распределения 3-фазного электропитания. Предусмотрена возможность **«деления» систем на несколько частей** – по количеству ампл-рэков.

Комплектация каждого ампл-рэка предусматривает возможность дистанционного системного компьютерного управления (RS485), а также возможность работы в режиме стерео.

Модели / серия ак. систем	Фото (условное). Защитная сетка для а/с - в комплекте	Краткие данные	Стоимость	
СЕРИЯ "ASPECT" TA-500 с сабами TSW-218 UltraSub		4-полосная система: <b>8 сателлитов + 8 сабов.</b> Ориент. мощность 36 квт	<b>8 широкополосных систем "Aspect" TA500</b> (1x 15" Low neodim, MF 10" neodim + HF neodim в системах PolyHorn; MSPL до 141dB), в комплекте с транспортировочными тележками + <b>8 низкочастотных TSW-218 UltraSub</b> (2x18" HornLoaded, 3200W prgm, MSPL 141dB), укомплектованных колесами. <b>ДВА системных ампл-рэка</b> , укомплектованных каждый четырьмя усилителями мощности <b>Turbosound T45</b> , системным контроллером <b>XTA DP-426</b> , блоком распределения эл.питания потребителей и внешней коммутационной панелью in/out. Активный трехполосный режим усиления ("tri-amp"). Системная кабельная коммутация акустических систем и ампл-рэков (Klotz, Neutrik). Система креплений для подвеса восьми систем TA500 (по 4 на сторону, конфигурация "2x2"). Комплект может "делиться" на 2 части.	Звоните
		4-полосная система: <b>12 сателлитов + 8 сабов.</b> Ориент. мощность 42 квт	<b>12 широкополосных ТУРОВЫХ систем "Aspect" TA500T-Touring</b> (интегрированные элементы для подвеса, в комплекте транспортировочная тележка) + <b>8 низкочастотных TSW-218 UltraSub</b> (2x18", 3200W prgm, MSPL 141dB). <b>ДВА системных ампл-рэка</b> , укомплектованных усилителями мощности <b>Turbosound T25 / T45 (всего 10 усилителей)</b> , системными контроллерами XTA DP-448, внешней коммутационной панелью in/out и блоком распределения эл.питания потребителей. Активный 4-полосный режим усиления. Крепежи и рамы для подвеса TA500T (по 6 шт. на сторону, конфигурация "3x2"). Системная кабельная коммутация акустических систем и ампл-рэков (Klotz, Neutrik). Комплект может "делиться" на 2 части	Звоните
		4-полосная система: <b>12 сателлитов + 8 сабов.</b> Ориент. мощность 42 квт	<b>12 широкополосных ТУРОВЫХ систем "Aspect" TA500T-Touring</b> (интегрированные элементы для подвеса, в комплекте транспортировочная тележка) + <b>8 низкочастотных TSW-218 UltraSub</b> (2x18", 3200W prgm, MSPL 141dB). <b>ДВА системных ампл-рэка</b> , укомплектованных усилителями мощности <b>MC2 E25 / E45</b> (всего 10 усилителей), системными контроллерами XTA DP-448, внешней коммутационной панелью in/out и блоком распределения эл.питания потребителей. Активный 4-полосный режим усиления. Крепежи и рамы для подвеса TA500T (по 6 шт. на сторону, конфигурация "3x2"). Системная кабельная коммутация акустических систем и ампл-рэков (Klotz, Neutrik). Комплект может "делиться" на 2 части	Звоните
Флагман <b>Turbosound: ASPECT</b> серии <b>880H / 880L</b>		4-полосная система: <b>12 сателлитов + 16 низкочастотных.</b> Ориент. мощность 50 квт	<b>12 x "Aspect" TA880H + 16 низкочастотных TA880L</b> (2x15", 2200W prgm, 139dB). <b>ДВА системных ампл-рэка</b> , укомплектованных усилителями мощности <b>Turbosound T25 / T45</b> и системными контроллерами XTA DP-448. Системная кабельная коммутация акустических систем и ампл-рэков (Klotz, Neutrik). Транспортировочные тележки для TA880H, низкочастотные системы укомплектованы колесами. Опционно м.б. поставлены транспортировочные чехлы для акустических систем. <u>Комплект может "делиться" на 2 части.</u>	Звоните
		5-полосная система: <b>12 сателлитов + 16 низкочастотных + Сабвуферы TSW-218 UltraSub.</b> Ориент. мощность 60 квт	<b>12 x Aspect TA880H + 16 низкочастотных TA-880L + 4 дополнительных сабвуфера TSW-218 UltraSub</b> (2x18", MSPL 141dB). <b>3 системных ампл-рэка (12 усилителей)</b> . Системные контроллеры XTA DP448 / DP424. Транспортировочные тележки для TA880H, низкочастотные и сабвуферные системы укомплектованы колесами. Системная кабельная коммутация акустических систем и ампл-рэков (Klotz, Neutrik). Опционно м.б. поставлены транспортировочные чехлы для акустических систем. <u>Комплект может "делиться" на 2 части.</u>	Звоните
		5-полосная система: <b>12 сателлитов + 16 низкочастотных + Сабвуферы TSW-218 UltraSub.</b> Ориент. мощность 70 квт	<b>12 x Aspect TA880H + 16 низкочастотных TA-880L + 8 дополнительных сабвуферов TSW-218 UltraSub</b> (2x18", MSPL 141dB). <b>4 системных ампл-рэка (14 усилителей)</b> . Системные контроллеры XTA DP448 / DP424. Транспортировочные тележки для TA880H, низкочастотные и сабвуферные системы укомплектованы колесами. Системная кабельная коммутация акустических систем и ампл-рэков (Klotz, Neutrik). Опционно м.б. поставлены транспортировочные чехлы для акустических систем. <u>Комплект может "делиться" на 2 части.</u>	Звоните

	 <p>защитная сетка для а/с в комплекте</p>	<p>4-полосная система: <b>24 сателлитов + 24 низкочастотных.</b> Ориент. мощность 90 квт</p>	<p><b>24 x "Aspect" TA880H + 24 низкочастотных TA880L</b> (2x15", 2200W pgm, 139dB). <u>ЧЕТЫРЕ системных амп-рэка</u>, укомплектованных усилителями мощности Turbosound T25 / T45 и системными контроллерами ХТА DP-448. Системная кабельная коммутация акустических систем и амп-рэков (Klotz, Neutrik). Транспортные тележки для TA880H, низкочастотные системы укомплектованы колесами. Комплект конструкций для возможного подвеса а/с TA880H (3x Wide / 3 x Deep). <u>Комплект звукоусиления может "делиться" на 4 части.</u> Опционно м.б. поставлены транспортировочные чехлы для акустических систем.</p>	Звоните
		<p>4-полосная система: <b>24 сателлитов + 32 низкочастотных.</b> Ориент. мощность 100 квт</p>	<p><b>24 x "Aspect" TA880H + 32 низкочастотных TA880L</b> (2x15", 2200W pgm, 139dB). <u>ЧЕТЫРЕ системных амп-рэка</u>, укомплектованных усилителями мощности Turbosound T25 / T45 и системными контроллерами ХТА DP-448. Системная кабельная коммутация акустических систем и амп-рэков (Klotz, Neutrik). Транспортные тележки для TA880H, низкочастотные системы укомплектованы колесами. Опционно м.б. поставлены транспортировочные чехлы для акустических систем. Комплект конструкций для возможного подвеса а/с TA880H (3x Wide / 3 x Deep). <u>Комплект звукоусиления может "делиться" на 4 части.</u></p>	Звоните
 <p><b>Флагман Turbosound: ASPECT серии 890H / 890L</b></p>	 <p>защитная сетка для а/с в комплекте</p>	<p>4-полосная система: <b>24 сателлитов + 24 низкочастотных.</b> Ориент. мощность 100 квт</p>	<p><b>24 x TA890N Touring + 24 низкочастотных TA-890L Touring.</b> Системы TA890H / TA890L оснащены встроенными элементами для подвеса. <u>4 системных амп-рэка</u> (20 усилителей). Системные контроллеры ХТА DP448. Система креплений подвеса (рамы, цепи, стропы) TA890H / TA890L. Транспортные тележки для TA890H, низкочастотные системы укомплектованы колесами. Системная кабельная коммутация акустических систем и амп-рэков (Klotz, Neutrik). Опционно м.б. поставлены транспортировочные чехлы для акустических систем. <u>Комплект может "делиться" на 4 части.</u></p>	Звоните
		<p><u>5-полосная система:</u> <b>24 сателлитов + 24 низкочастотных + Сабуферы TSW-218 UltraSub.</b> Ориент. мощность 120 квт</p>	<p><b>24 x TA890N Touring + 24 низкочастотных TA-890L Touring + 8 дополнительных сабуферов TSW-218 UltraSub</b> (2x18", MSPL 141dB). <u>6 системных амп-рэков</u> (24 усилителя). Системные контроллеры ХТА DP448 / DP424. Система креплений подвеса (рамы, цепи, стропы) TA890H / TA890L. Транспортные тележки для TA890H, низкочастотные и сабуферные системы укомплектованы колесами. Системная кабельная коммутация акустических систем и амп-рэков (Klotz, Neutrik). Опционно м.б. поставлены транспортировочные чехлы для акустических систем. <u>Комплект может "делиться" на 4 части.</u></p>	Звоните