




Мобильные (туровые) системы Aspect TA-500 мощностью до 20кВт

АВГУСТ 2011 года

* Несколько вариантов ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫХ мобильных систем «под ключ» **6 - 18 кВт**, укомплектованных акустическими системами Turbosound серии "Aspect" моделей "TA-500" и рупорными низкочастотными TSW-218mk2 UltraSub (2x 18", 3200W prgm, MSPL 141dB) или низкочастотными рупорными TFA-600B (18" neodim HornLoaded, MSPL 139dB). В комплекты входят системный рэки мощности (амп-рэк), процессоры управления (контроллеры) ХТА (Англия), сигнальная кабельная коммутация (Klotz, Neutrik). Амп-рэки укомплектованы коммутационными панелями и блоками распределения 3-фазного электропитания. Комплектация амп-рэка предусматривает возможность дистанционного системного компьютерного управления (RS485), а также возможность работы в режиме стерео. Системы универсальны и легко масштабируемы.

| Модели / серия ак. систем | Фото (условное). Некоторая акустика показана без защитной сетки | Краткие данные | | Стоимость |
|--|--|--|--|-----------|
| СЕРИЯ "АСПЕКТ" TA-500 с низкочастотными TFA-600B |  <p>защитная сетка для а/с в комплекте</p> | <p>2 сателлита + 2 низкочастотных. Ориент. мощность 6 кВт</p> | <p>4-полосная система звукоусиления в составе: 2 широкополосных системы "Aspect" TA500 (neodim components: HF driver on a Polyhorn™ device + 10" MF driver on a Polyhorn™ device + Turbo-loaded 15" LF driver, MSPL 141dB), опционно м.б. поставлена транспортировочная тележка для TA500. 2 низкочастотных рупорных TFA-600B (18" neodim HornLoaded, 1600W prgm, MSPL 139dB), укомплектованных колесами. Низкочастотные а/с укомплектованы колесами. Один системный амп-рэк, укомплектованный тремя усилителями мощности MC2 E25 / E45, системным контроллером ХТА DP-426, блоком распределения эл.питания потребителей и коммутационной панелью in/out. Активный трехполосный режим усиления ("tri-amp"). Системная кабельная коммутация акустических систем и амп-рэка (Klotz, Neutrik).</p> | Зоните |
| | | <p>2 сателлита + 4 низкочастотных. Ориент. мощность 9 кВт</p> | <p>4-полосная система звукоусиления в составе: 2 широкополосных системы "Aspect" TA500 (neodim components: HF driver on a Polyhorn™ device + 10" MF driver on a Polyhorn™ device + Turbo-loaded 15" LF driver, MSPL 141dB), опционно м.б. поставлена транспортировочная тележка для TA500. 4 низкочастотных рупорных TFA-600B (18" neodim HornLoaded, 1600W prgm, MSPL 139dB), укомплектованных колесами. Низкочастотные а/с укомплектованы колесами. Один системный амп-рэк, укомплектованный тремя усилителями мощности MC2 E25 / E45, системным контроллером ХТА DP-426, блоком распределения эл.питания потребителей и коммутационной панелью in/out. Активный трехполосный режим усиления ("tri-amp"). Системная кабельная коммутация акустических систем и амп-рэка (Klotz, Neutrik).</p> | Зоните |
| СЕРИЯ "АСПЕКТ" TA-500 с сабами TSW-218 UltraSub |  | <p>2 сателлита + 2 низкочастотных. Ориент. мощность 9 кВт</p> | <p>2 широкополосных системы "Aspect" TA500 (neodim components: HF driver on a Polyhorn™ device + 10" MF driver on a Polyhorn™ device + Turbo-loaded 15" LF driver, MSPL 141dB), опционно м.б. поставлена транспортировочная тележка для TA500. 2 низкочастотных TSW-218 UltraSUB (2x18" HornLoaded, 3200W prgm, MSPL 141dB), укомплектованных колесами. Низкочастотные а/с укомплектованы колесами. Один системный амп-рэк, укомплектованный четырьмя усилителями мощности MC2 E45, системным контроллером ХТА DP-426, блоком распределения эл.питания потребителей и коммутационной панелью in/out. Активный трехполосный режим усиления ("tri-amp"). Системная кабельная коммутация акустических систем и амп-рэка (Klotz, Neutrik).</p> | Зоните |
| | | <p>2 сателлита + 2 низкочастотных. Ориент. мощность 9 кВт</p> | <p>2 широкополосных системы "Aspect" TA500 (neodim components: HF driver on a Polyhorn™ device + 10" MF driver on a Polyhorn™ device + Turbo-loaded 15" LF driver, MSPL 141dB), опционно м.б. поставлена транспортировочная тележка для TA500. 2 низкочастотных TSW-218 UltraSUB (2x18" HornLoaded, 3200W prgm, MSPL 141dB), укомплектованных колесами. Низкочастотные а/с укомплектованы колесами. Один системный амп-рэк, укомплектованный пятью усилителями мощности MC2 E25 / E45, системным контроллером ХТА DP-448, блоком распределения эл.питания потребителей и коммутационной панелью in/out. Активный четырехполосный режим усиления ("four-way-amp"). Системная кабельная коммутация акустических систем и амп-рэка (Klotz, Neutrik).</p> | Зоните |
| |  <p>Защитная сетка для АС в комплекте</p> | <p>4 сателлита + 4 низкочастотных. Ориент. мощность 18 кВт</p> | <p>4 широкополосных системы "Aspect" TA500 (neodim components: HF driver on a Polyhorn™ device + 10" MF driver on a Polyhorn™ device + Turbo-loaded 15" LF driver, MSPL 141dB), опционно м.б. поставлена транспортировочная тележка для TA500. 4 низкочастотных TSW-218 UltraSUB (2x18" HornLoaded, 3200W prgm, MSPL 141dB), укомплектованных колесами. Низкочастотные а/с укомплектованы колесами. Один системный амп-рэк, укомплектованный четырьмя усилителями мощности MC2 E45, системным контроллером ХТА DP-426, блоком распределения эл.питания потребителей и коммутационной панелью in/out. Активный трехполосный режим усиления ("tri-amp"). Системная кабельная коммутация акустических систем и амп-рэка (Klotz, Neutrik).</p> | Зоните |
| | | <p>4 широкополосных системы "Aspect" TA500 (neodim components: HF driver on a Polyhorn™ device + 10" MF driver on a Polyhorn™ device + Turbo-loaded 15" LF driver, MSPL 141dB), опционно м.б. поставлена транспортировочная тележка для TA500. 4 низкочастотных TSW-218 UltraSUB (2x18" HornLoaded, 3200W prgm, MSPL 141dB), укомплектованных колесами. Низкочастотные а/с укомплектованы колесами. Один системный амп-рэк, укомплектованный пятью усилителями мощности MC2 E25 / E45, системным контроллером ХТА DP-448, блоком распределения эл.питания потребителей и коммутационной панелью in/out. Активный четырехполосный режим усиления ("four-way-amp"). Системная кабельная коммутация акустических систем и амп-рэка (Klotz, Neutrik).</p> | Зоните | |